

Batteries NUMAX



Un Concentré
d'Énergie.



NUMAX

Batteries NUMAX



La gamme NUMAX: Un Concentré d'Énergie.

La Marque propre de MANBAT France, se décline sous 2 gammes. Une gamme courte SUPREME destinée aux véhicules utilitaires hautes performances équipés High-Tech tels que camions avec Frigo, Camions de pompier, Bus Urbain...et enfin une gamme profonde PREMIUM répondant aux spécifications 1ère monte et permettant de couvrir toutes les applications allant des petits véhicules utilitaires, aux poids lourds, engins agricoles, Bus

Notre préoccupation à travers cette marque est simple, proposer un produit performant et adapté à tous les besoins.

Gamme



- Puissance de démarrage à froid optimale.
- Nombre élevé de cycle de charge et décharge.
- Technologie de grille en métal étiré, (CA/CA) améliorant la résistance à la corrosion et limitant l'auto décharge.
- Chargée et remplie, prête à l'emploi.
- Couvercle scellé, 100% étanche.
- Témoin de charge.



- Convient pour toutes les applications.
- Longue durée de vie et résistance élevée au cyclage.
- Autodécharge minimale grâce à la technologie de grille (Sb/Ca).
- Démarrage garantie en conditions climatiques extrêmes.
- Chargée et remplie, prête à l'emploi.

Tailles de bac	SPECIFICATIONS TECHNIQUES						NUMAX SUPREME			NUMAX PREMIUM		
	L	I	H	Polarité	Borne	Listeaux	Code abrégé	Capacité C20 (ah)	CCA EN (A)	Code abrégé	Capacité C20 (ah)	CCA EN (A)
GR31	330	172	240	9	1	B01				31-1000	120	1000
C13D / LOT7	345	173	234	0	1	B00				663	110	800
C13D / LOT7	345	173	234	0	1	B00				665	120	850
C13G / LOT7	345	173	234	1	1	B00				664	110	800
C13DT / LOT7	345	173	234	0	1	B01				663H	110	800
H13D / WOR7	345	173	284	0	1	B00				655	125	800
H13G / WOR7	345	173	284	1	1	B00				656	125	800
B14G / A	513	189	218	3	1	B00	XS612	140	800	612	140	800
B14G / A	513	189	218	3	1	B03				612H	154	1150
D14G / MAC 110	510	175	210	3	1	B03				630	135	850
										630UR	150	1000
D14D / MAC 120	510	175	210	4	1	B03				630R	135	850
										629 UR	180	1100
B15G / B	513	223	223	3	1	B00	XS629UR	180	1050	629SHD	200	1200
B15G / B	513	223	223	3	1	B03				629T	170	1000
B15D / B	513	223	223	4	1	B03				629 R	170	1050
M16G / C	518	276	242	3	1	B00	XS632	225	1300	632	225	1300
D7	282	269	230	2	1	B00				6TN	125	800

